

Příprava tiskových podkladů

● DODÁNÍ DAT

Data pro výrobu POS stojanů je třeba dodat ve formátu PDF v barvovém prostoru CMYK (vložený motiv do námi dodaných ořezových cest). V případě, že data obsahují přímé barvy (Pantone), musí být název přímé barvy v tiskovém souboru přesně definován, popřípadě jinak specifikován v zadání. PDF soubor nesmí obsahovat žádné skryté vrstvy, výplňové tapety (Patern), barvy které se netisknou, objekty schované pod viditelnou grafikou, či nenahrané, nevložené fonty.

● DALŠÍ MOŽNÉ PODPOROVANÉ FORMÁTY SOUBORŮ

QuarkXpress 2015 verze 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! verze X5, Adobe Acrobat X verze 10

● ROZMĚR GRAFIKY

Rozměry grafiky dle dodaných ořezových cest.

● NÁHLED ROZVRŽENÍ TISKU S TVAROVÝM OŘEZEM NEBO VÝSEKEM

Na obrázku je znázorněno rozvržení a umístění grafiky, ořezových značek a spadu pro zakázky s tvarovým ořezem. Spad by měl být vždy minimálně 10 mm po celém obvodu výseku. U tisků kde jde ořez přímo do motivu, je třeba provést nasílení motivu pečlivě v každém záhybu a tak, aby při mírném posunutí ořezky nebyly poznat barevné rozdíly a přechody v barvě.

Správně připravené PDF s ořezovou cestou musí mít vždy 3 strany:

- 1. strana - samotný motiv
- 2. strana - samotná ořezová cesta
- 3. strana - motiv spolu s ořezovou cestou

● POUŽÍVANÉ TISKOVÉ TECHNOLOGIE

Možnosti tisku:

Offset **CMYK**, přímé barvy, lak, parciální lak

Digitální tisk **CMYK**

